

CARBOCORE

Pleated Odor Absorbent



Proprietà strutturali

- Con elevata superficie filtrante consente basse perdite di carico
- Soluzione economica per molti odori
- Monouso
- Facile da installare
- Rimozione degli odori e controllo della corrosione
- La struttura robusta consente un facile montaggio e smontaggio
- Disponibile nelle varietà ad adsorbimento di gas e chemisorbimento

SPECIFICHE TECNICHE

Filter Stage	7
Temperatura max	50°
Umidità	50%
Pressione Finale	450 Pa.
Filter Stage	II - III

STRUTTURA DEL FILTRO

Tipo	FC	FILCARB
Stage	7	7
Telaio	P	Plastica
Mezzo Filtrante e Separatore	C	Carbone
Tipo di Flangia	1	Singola
Grammatura telaio	400	400 gr/m ²
Area Telaio	6	6 m ²
Guarnizione	0	Senza guarnizione
Direzione della guarnizione	0	Nessuna
Misure	592-592-130	

Filter Code	Filter Stage	Misure A x L x P	Filter Area m ²	Flusso d'aria	Profondità	Pressione In. Pa.	Peso Kg
CCP70	7	0287-0592-130	3.00	1500	130	110	3.00
CCP71	7	0490-0592-130	5.00	2800	130	110	4.00
CCP72	7	0592-0592-130	6.00	3000	130	100	5.00