

CARPAN-ZO

Pleated Odor Absorbent



Applicazione

- CARPAN serve ad assorbire l'inquinamento gassoso e gli odori
- Può essere installato per mandata e scarico
- Aria domestica e applicazioni tecniche
- Grazie a un semplice sistema di costruzione modulare, è possibile costruire facilmente grandi unità di filtrazione avvitando insieme i telai di base
- Se necessario, la contaminazione gassosa può essere assorbita attraverso diversi filtri
- Strati con diversi tipi di carbone impegnato
- G4 La filtrazione preliminare è necessaria per proteggere il carbone attivo

Vantaggi

- Cartucce ricaricabili con nuovo carbone attivo
- Rendimento meccanico molto elevato
- La cartuccia intercambiabile può essere rigenerata
- La struttura robusta consente un facile montaggio e smontaggio
- Perdita di carico inferiore in base alle sue elevate prestazioni
- Disponibile in adsorbimento di gas e chemisorbimento

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura max	50°
Umidità	50%
Pressione Finale	250 Pa.
Filter Stage	II - III

STRUTTURA DEL FILTRO

Tipo	CP	CARPAN
Telaio	Z	Zincato
Spessore Telaio	48	48 mm
Tipo di mezzo	C	Carbone
Tipo di mezzo	O	Organico
Misure	0592-0592-048	

Filter Code	Misure A x L x P	Flusso d'aria	Pressione In. Pa.	Peso Kg
CPZ481	0287-0592-048	175	150	3.50
CPZ481	0490-0592-048	280	150	4.50
CPZ482	0592-0592-048	350	150	6.00